

FICHA TECNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Contactos

Dirección técnica Arcadio Martínez 987429774 – 625920950 – bergidumtecnico@ponferrada.org – www.teatro.ponferrada.org

Localización y accesos

Dirección

Calle Ancha 15 24401 Ponferrada. León

<https://goo.gl/maps/Hay2jkGEtfqiPxuX6>

Acceso de cargas

Entrada de carga y descarga directa al escenario, 2,75 mts alto por 2 mts de ancho. Muelle de carga desmontable.

Calle Once Mil Vírgenes 12 24401 Ponferrada. León

<https://goo.gl/maps/wXQBAV3SkMBRU45K8>

CARACTERISTICAS GENERALES

Escenario, características y dimensiones

A la italiana con piso de madera fijo (se puede clavar) y una pendiente de 0%

Anchos

Boca: 9,70 mts

Entre hombros: 15,90 mts.

Hombros: 3,10 mts.

Foso orquesta: 9,70 mts.

Peine: 12,50 mts.

Fondos

Fondo a telón de boca: centro 7,35 mts. - hombro izq. 7,95 mts. - hombro drch 6,70 mts.

Corbata (desde telón de boca): centro 2,80 mts. - hombro izq. y drch. 1,95 mts.

Hombros (de pared fondo a pared antigua boca):

Hombro izq. línea boca 6,95 mts. - hombro izq. límite hombro izq. 7,40 mts.

Hombro drch. Línea boca 5,65 mts. - hombro drch. Límite hombro drch 5,25 mts.

Peine: centro 7,45 mts. - hombro izq. 8,30 mts. - hombro drch. 5,45 mts.

Alturas

Boca: 6,50 mts.

Foso: 2,45 mts.

Suelo escenario a peine: 13 mts.

Peine a techo: 2,60 mts.

Escenario sobre platea: 1,10 mts.

Estradas: 1ª estrada (eléctrica) 6,50 mts. - 2ª estrada (maquinaria) y galería conexión 8,75 mts. - 3ª estrada 11 mts.

Camerinos

Planta baja: dos camerinos con una capacidad para dos a cuatro personas. Aseo y ducha compartido para los dos camerinos.

1ª planta: dos camerinos con una capacidad para dos a cuatro personas. Aseo y ducha compartido para los dos camerinos.

2ª planta: dos camerinos múltiples. Aseo y ducha individual para cada camerino.

FICHA TECNICA

DOTACIÓN TÉCNICA

Control de sonido y luces: fondo del patio de butacas, casi centrado.

Fuente para sonido e imagen:

Ordenador MiniMac con procesador 3,2 GHz Intel Core i7 de 6 núcleos – memoria 32 GB 2667 MHz DDR4 –
gráficos Intel UHD Graphics 630 1536 MB

MacBook Pro 14 pulgadas con chip Apple M1 Max – memoria de 64 GB

Ipad Pro 11”

Sonido

Control de sonido

Mesa Yamaha QL1, procesador Galileo Galaxy 816, patch analógico de 32 in 8 out, patch digital Yamaha Rio3224-D2.

Sistema P.A Meyer Sound

4 unds. Ultra X40 patio de butacas

2 unds. Ultra X20 (anfiteatro)

2 unds. - 2 unds. Sub 900 LFC

Monitores Mackie

6 unds. SRM 350 V3 (dos vías 10” + 1,4”, 500w RMS/1000w peak, 50Hz a 23KHz, SPL máx 124db)

Fuentes de sonido

1 und. CD Denon DN-1000F

1 und. CD Gemini CD 110

Microfonía

6 unds. Micrófono Dinámico para voces con Patrón Polar Cardioide Shure SM58 LC

2 unds. Micrófono dinámico Shure Beta 57 A

3 unds. Micrófono Shure SM57LC

2 unds. Micrófono Shure Beta 91A

4 unds. Micrófono cuello de ganso Shure Centraverve CVG12 B/C

1 kit de micrófonos DPA modelo 4099 (10 unds.) con accesorios para instrumentos

5 unds. Receptor inalámbrico SHURE SLXD24E/SM58 H56 Sistema Inalámbrico de mano SM58 y receptor

5 unds. SH SLXD1 H56 Transmisor de petaca TQG serie SLXD

5 unds. SH DH5T/O-MTQG Diadema Omni. Waterproof

Accesorios sonido

tarjeta de sonido Focusrite Scarlet 18i8

4 unds. Caja inyección BEHRINGER ultra DI100

Otros Piano media cola Baldwin

Audiovisual

Proyector Optoma WUXGA ZU750 8000 ansi lumens, con dos lentes: BX CTA03 larga 1.52 – 2.92 y BX-CTA017 tiro corto

Intercomunicación

Sistema vía radio Vokero:

8 unds. Transceptor VOKKER GUARD-FCE001-PLB

2 unds. Headset maestro circumaural para oreja Vokkero

4 unds. Micro – Headset para oreja con interruptor

FICHA TECNICA

Iluminación

380/220v 160Kw

Control de iluminación

Chamsys Magicq MQ70

Pantalla táctil de 27" HANSPREE modelo HT273HPB

Regulación

6 unds. Stonex Super Bolero 6D (2000w por canal)

4 unds. Tritón DM 620 20A/ch 6 ch (3500w por canal)

Número de circuitos. varas 50 – nivel de escerario 76 – estradas 12 – puente frontal 12 – palcos 8 en cada uno

Barras electrificadas: 1ª vara 17 circuitos – 2ª vara 30 circuitos – 3ª vara 32 circuitos – posibilidad de electrificar otras varas.

Torres de calle: 6 unds. 1,60 mts. x 0,46 mts. – 4 unds. 1,75 mts. x 0,46 mts – 10 unds. ampliación en altura 1,18 mts. x 0,46 mts.

Peanas de suelo: 14 unds.

Proyectores

20 unds. PC Spacio Teatro 230v/1000w ángulo de apertura 5,5° a 58° (10 palas)

14 unds. PC botei 230v/1000w

06 unds. PC 230v/2000w

10 unds. Recorte elipsoidal Altman Shakespeare 600 40°. 230v/600w

10 unds. Recorte elipsoidal Altman Shakespeare 600 20° 230v/600w

04 unds. Recorte ETC source four zoom 25/50

04 unds. Recorte ETC source four zoom 15/30

10 unds. Tritón base recorte led 300w RGBAL

05 unds. Tritón lente recorte zoom 25°/50° para motor T300

05 unds. Tritón lente recorte zoom 15°/30° para motor T300

16 unds. Tritón Blue Sirius Par Zoom 19 led 10w 4 in 1 RGBW

16 unds. Panorama asimétrico 230v/1000w

14 unds. Elumem8 CYC100 ciclorama RGBW LED COB 100w

36 unds. Foco Par 64 largo negro

30 unds. Lámpara Par 64 CP62 (nº5) 230v/1000w

15 unds. Lámpara Par 64 CP61 (nº2) 230v/1000w

15 unds. Lámpara Par 64 CP60 (nº1) 230v/1000w

10 unds. Cabeza móvil wash led 19 x 12 w RGBW

06 unds. Cabeza móvil Tritón Blue Spot Pro 700

06 unds. Cabeza móvil Tritón Blue TRR-M336

Maquinaria

10 unds. Varas contrapesadas 400 kg unidad (contando las eléctricas y telón de boca)

12 unds. Varas manuales de 4 tiros (contando el bambalín)

06 unds. Varas motorizadas para 400 Kg por unidad

05 unds. Bambalina lisa de 12 mts x 2 mts.

10 unds. Pata lisa de 2 mts x 7,25 mts

01 und. Telón de fondo liso abierto a la mitad de 12 mts x 7,25 mts

01 und. Telón de boca (guillotina y americana) en terciopelo rojo fruncido al 80% de 12,50 mts. ancho x 7,25 mts. Alto

01 und. Bambalín en terciopelo rojo fruncido al 80% de 12 mts. Ancho x 2,50 mts. Alto

01 und. Ciclorama blanco de 12 mts. Ancho x 7,25 mts. alto

01 und. Gasa negra de 12 mts. ancho x 7,25 mts. Alto

16 unds. Tarima de 2 mts x 1mts en dos posibles alturas fijas, 40 cm ó 70 cm

Varios

01 Elevador unipersonal DINGLI GTWY9.5-1300. Máx altura plataforma 7,50 mts, max altura de trabajo 9,50 mts, para dirección de focos.

02 Escalera aluminio extensible.

02 Escalera aluminio 6 peldaños.

60 unds. Lámpara Led atril ADAM HALL modelo SLED10